ENERGY
DIESEL GENERATORS

# ADE-120R

generator-energy.ru  generator-energy.kz




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность номинальная | 120 кВт/ 150кВА |
| Мощность максимальная | 132кВт/ 165кВА |
| Скорость вращения | 1500 об/мин |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Топливный бак | 230 л |

## ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|---|
| **Мощность (ном).** | 132 кВт |
| **Производитель** | Ricardo |
| **Модель** | R6105IZLD |
| **Тип** | Дизельный |
| **Топливный бак** | 230 л |
| **Впрыск** | Прямой |
| **Кол-во цилиндров** | 6 |
| **Диаметр цилиндра, ход поршня** | 105/135 мм |
| **Объем двигателя** | 7,01 |
| **Тип охлаждения** | Жидкостное |
| **Расход топлива (50% нагрузки)** | 20 л/ч |
| **Расход топлива (75% нагрузки)** | 27,8 л/ч |
| **Расход топлива (100% нагрузки)** | 34,8 л/ч |
| **Объем масла в картере** | 21 л |
| **Объем ОЖ** | 26 л |
| **Система запуска** | Электрический стартер |
| **Напряжение электросистемы** | 24 В |

## АЛЬТЕРНАТОР

| | |
|---|---|
| **Модель** | ASE-274F |
| **Выходное напряжение** | 230/400 В |
| **Класс изоляции** | H |
| **Степень защиты** | IP23 |
| **Обмотка альтернатора** | из меди, покрыта лаком |
| **Частота** | 50 Гц |
| **Автомат. регулятор напряжения** | ±1% |
| **Коэффициент мощности** | 0,8 |
| **Тип** | синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением |
| **Количество фаз** | 3 |
| **Номинальный ток** | 230А |


## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Шумозащитный кожух**
- **Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2**
- **Предпусковой топливный насос**
- **ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)**
- **Комплект АКБ с зарядным устройством**
- **Силовой автоматический выключатель**
- **Заправлены маслом и антифризом**
- **АВР (автоматический ввод резерва) — Опция**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ДхШхВ** **2750**x1050x1450 мм

**Вес** 1710 кг







Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.