ENERGY
DIESEL GENERATORS

ADE-30WE

generator-energy.ru generator-energy.kz



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная	30 кВт/ 38кВА
Мощность максимальная	33кВт/ 41кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Топливный бак	80 л

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность	36 кВт
Производитель	Weichai
Модель	WP2.3D40E200
Тип	Дизельный
Топливный бак	80 л
Впрыск	Прямой
Кол-во цилиндров	4
Диаметр цилиндра, ход поршня	89/92 мм
Объем двигателя	2,28
Тип охлаждения	Жидкостное
Расход топлива (50% нагрузки)	5,5 л/ч
Расход топлива (75% нагрузки)	7,5 л/ч
Расход топлива (100% нагрузки)	9 л/ч
Объем масла в картере	8 л
Объем ОЖ	10 л
Система запуска	Электрический стартер
Напряжение электросистемы	12 В

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	ASE-184H
Выходное напряжение	230/400 В
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Обмотка альтернатора	из меди, покрыта лаком
Частота	50 Гц
Автомат. регулятор напряжения	±1%
Коэффициент мощности	0,8
Тип	синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением
Количество фаз	3
Номинальный ток	54А


КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Шумозащитный кожух**
- **Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2**
- **ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)**
- **Комплект АКБ с зарядным устройством**
- **Силовой автоматический выключатель**
- **Заправлены маслом и антифризом**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДхШхВ 2050x850x1150 мм

Вес 790 кг







Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.