ENERGY
DIESEL GENERATORS

ADE-500WE

generator-energy.ru generator-energy.kz



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная	500 кВт/ 625кВА
Мощность максимальная	550кВт/ 687кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Топливный бак	1000 л

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность	570 кВт
Производитель	Weichai
Модель	6M33D633E200
Тип	Дизельный
Топливный бак	1000 л
Впрыск	Прямой
Кол-во цилиндров	6
Диаметр цилиндра, ход поршня	150/185 мм
Объем двигателя	12,54
Тип охлаждения	Жидкостное
Расход топлива (50% нагрузки)	67,6 л/ч
Расход топлива (75% нагрузки)	100,4 л/ч
Расход топлива (100% нагрузки)	136,0 л/ч
Объем масла в картере	60 л
Объем ОЖ	100 л
Система запуска	Электрический стартер
Напряжение электросистемы	24 В

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	ASE-354E
Выходное напряжение	230/400 В
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Обмотка альтернатора	из меди, покрыта лаком
Частота	50 Гц
Автомат. регулятор напряжения	±1%
Коэффициент мощности	0,8
Тип	синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением
Количество фаз	3
Номинальный ток	950A


КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Шумозащитный кожух**
- **Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2**
- **ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)**
- **Комплект АКБ с зарядным устройством**
- **Силовой автоматический выключатель**
- **Заправлены маслом и антифризом**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДхШхВ 4700x2200x2500 мм

Вес 5600 кг







Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.