ENERGY
DIESEL GENERATORS

ADE-500WL

generator-energy.ru generator-energy.kz



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная	500 кВт/ 625кВА
Мощность максимальная	550кВт/ 687,5кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Топливный бак	1000 л

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность (ном).	549 кВт
Производитель	Woling
Модель	WLV610
Тип	Дизельный
Топливный бак	1000 л
Впрыск	Прямой
Кол-во цилиндров	12
Диаметр цилиндра, ход поршня	135/155 мм
Объем двигателя	26,6
Тип охлаждения	Жидкостное
Расход топлива (50% нагрузки)	70,6,л/ч
Расход топлива (75% нагрузки)	101,0 л/ч
Расход топлива (100% нагрузки)	133,4л/ч
Объем масла в картере	65 л
Объем ОЖ	110 л
Система запуска	Электрический стартер
Напряжение электросистемы	24 В

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	ASE-354E
Выходное напряжение	230/400 В
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Обмотка альтернатора	из меди, покрыта лаком
Частота	50 Гц
Автомат. регулятор напряжения	±1%
Коэффициент мощности	0,8
Тип	синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением
Количество фаз	3
Номинальный ток	720А


КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Шумозащитный кожух**
- **Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2**
- **Предпусковой топливный насос**
- **ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)**
- **Комплект АКБ с зарядным устройством**
- **Силовой автоматический выключатель**
- **Заправлены маслом и антифризом**
- **АВР (автоматический ввод резерва) — Опция**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДхШхВ **4500**x2000x2500 мм

Вес 5850кг







Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.