ENERGY
DIESEL GENERATORS

ADE-60R

generator-energy.ru generator-energy.kz



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная	60 кВт/ 75кВА
Мощность максимальная	66кВт/ 82,5кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Топливный бак	110 л

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность (ном).	66 кВт
Производитель	Ricardo
Модель	N4105ZLD
Тип	Дизельный
Топливный бак	110 л
Впрыск	Прямой
Кол-во цилиндров	4
Диаметр цилиндра, ход поршня	105/120 мм
Объем двигателя	4,35
Тип охлаждения	Жидкостное
Расход топлива (50% нагрузки)	8,8 л/ч
Расход топлива (75% нагрузки)	12,3 л/ч
Расход топлива (100% нагрузки)	15,2 л/ч
Объем масла в картере	17 л
Объем ОЖ	22 л
Система запуска	Электрический стартер
Напряжение электросистемы	12 В

АЛЬТЕРНАТОР

Модель	ASE-224F
Выходное напряжение	230/400 В
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Обмотка альтернатора	из меди, покрыта лаком
Частота	50 Гц
Автомат. регулятор напряжения	±1%
Коэффициент мощности	0,8
Тип	синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением
Количество фаз	3
Номинальный ток	108A


КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Шумозащитный кожух**
- **Контроллер MEBAY DC52CR-4G MK2**
- **Предпусковой топливный насос**
- **ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)**
- **Комплект АКБ с зарядным устройством**
- **Силовой автоматический выключатель**
- **Заправлены маслом и антифризом**
- **АВР (автоматический ввод резерва) — Опция**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДхШхВ **2280**x950x1200 мм

Вес 1050 кг







Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Масса и габариты указаны для стандартных изделий.