# WEICAN WE110S


POWERED BY RICARDO




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность | 88/110 | кВт/кВа |
| Номинальная мощность | 80/100 | кВт/кВа |
| Напряжение | 400/230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Коэффицент мощности | 0,8 | |
| Запас топливного бака | 8 | Ч |

## ГАБАРИТЫ




| | | |
|---|---|---|
| Длина | 2700 | мм |
| Ширина | 1050 | мм |
| Высота | 1450 | мм |
| Масса | 1530 | кг |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Модель | R6105ZD | |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный | |
| Число цилиндров | 6 | |
| Мощность | 110 | кВт |
| Объем | 6.49 | л |
| Диаметр/ход поршня | 105x125 | мм |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом | |
| Система охлаждения | жидкостное | |
| Объем охлаждающей системы | 28 | л |
| Объем масленной системы | 18 | л |
| Расход топлива при 100% | 16 | л/Ч |
| 75% | 12 | л/Ч |
| 50% | 9 | л/Ч |
| Регулятор оборотов | механический | |
| Частота вращения | 1500 | об/мин |
| Напряжение в системе | 24 | В |

## АЛЬТЕРНАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Марка | WEICAN | |
| Модель | WE274C | |
| Тип | бесщеточный | |
| Номинальная мощность | 80/100 | кВт/кВА |
| Напряжение | 400/230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Номинальный ток | 144 | А |
| Количество фаз | 3 | |
| Кол-во опорных подшипников | одноопорный | |
| Стабилизатор напряжения | AVR | |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Регулирование напряжения | ±0.5% | |
| Тип соединения | звездочка | |

## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79