
# WEICAN WE160CS POWERED BY CUMMINS



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность | 132/165 | кВт/кВа |
| Номинальная мощность | 120/150 | кВт/кВа |
| Напряжение | 400/230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Коэффицент мощности | 0,8 | |
| Запас топливного бака | 8-10 | Ч |

## ГАБАРИТЫ




| | | |
|---|---|---|
| Длина | 3000 | мм |
| Ширина | 1100 | мм |
| Высота | 1500 | мм |
| Масса | 1790 | кг |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Модель | 6BTAA5.9-G2 | |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный | |
| Число цилиндров | 6 | |
| Мощность | 120 | кВт |
| Объем | 5.9 | л |
| Диаметр/ход поршня | 102x120 | мм |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом | |
| Система охлаждения | жидкостное | |
| Объем охлаждающей системы | 31 | л |
| Объем масленной системы | 21 | л |
| Расход топлива при 100% | 24 | л/Ч |
| 75% | 18 | л/Ч |
| 50% | 13.5 | л/Ч |
| Регулятор оборотов | электронный | |
| Частота вращения | 1500 | об/мин |
| Напряжение в системе | 24 | В |

## АЛЬТЕРНАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Марка | WEICAN | |
| Модель | WE274F | |
| Тип | бесщеточный | |
| Номинальная мощность | 100/125 | кВт/кВА |
| Напряжение | 400/230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Номинальный ток | 216 | А |
| Количество фаз | 3 | |
| Кол-во опорных подшипников | одноопорный | |
| Стабилизатор напряжения | AVR | |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Регулирование напряжения | ±0.5% | |
| Тип соединения | звездочка | |

## КОНТРОЛЛЕР WEICAN

• LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)

Республика Татарстан, Пестречинский р-н,
д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79