
WEICAN WE220CS POWERED BY CUMMINS



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	176/220	кВт/кВа
Номинальная мощность	160/200	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффицент мощности	0,8	
Запас топливного бака	8-10	Ч

ГАБАРИТЫ



Длина	3000	мм
Ширина	1100	мм
Высота	1750	мм
Масса	1870	кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	6CTA8.3-G2	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	163	кВт
Объем	8.3	л
Диаметр/ход поршня	114x135	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	33	л
Объем масленной системы	24	л
Расход топлива при 100%	32	л/Ч
75%	24	л/Ч
50%	18	л/Ч
Регулятор оборотов	электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE274H	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	160/200	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	288	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	

КОНТРОЛЛЕР WEICAN

• LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)

Республика Татарстан, Пестречинский р-н,
д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79