WEICAN WE25S


POWERED BY RICARDO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	22/27.5	кВт/кВа
Номинальная мощность	20/25	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффицент мощности	0,8	
Запас топливного бака	8	Ч

ГАБАРИТЫ



Длина	1400	мм
Ширина	700	мм
Высота	1030	мм
Масса	580	кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	DC4JB1	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	22	кВт
Объем	3.61	л
Диаметр/ход поршня	90x105	мм
Система впуска воздуха	Без турбо наддува	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	12	л
Объем масленной системы	8	л
Расход топлива при 100%	4.0	л/Ч
75%	3.0	л/Ч
50%	2.25	л/Ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	STF184E	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	20/25	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	36	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	

КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

Республика Татарстан, Пестречинский р-н,
д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79