WEICAN

WE350S


POWERED BY **Steyr Series**



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

MAX	Максимальная мощность	280/350	кВт/кВа
NOMINAL	Номинальная мощность	256/320	кВт/кВа
V	Напряжение	400/230	В
	Частота	50	Гц
K_p	Коэффицент мощности	0,8	
	Запас топливного бака	8-10	Ч

ГАБАРИТЫ



Длина	3400	мм
Ширина	1200	мм
Высота	1850	мм
Масса	2580	кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WEP10ZLD	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	6	
Мощность	308	кВт
Объем	12.88	л
Диаметр/ход поршня	135x150	мм
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	48	л
Объем масленной системы	34	л
Расход топлива при 100%	53.76	л/Ч
75%	40.32	л/Ч
50%	26.90	л/Ч
Регулятор оборотов	Электронный	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE314E	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	256/320	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	460	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	

КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)

Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79