WEICAN WE40S


POWERED BY RICARDO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность	32/40	кВт/кВа
Номинальная мощность	30/37.5	кВт/кВа
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Коэффицент мощности	0,8	
Запас топливного бака	8	Ч

ГАБАРИТЫ



Длина	2000	мм
Ширина	900	мм
Высота	1200	мм
Масса	880	кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шумозащитный кожух
- Автоматический заряд АКБ
- Подогрев ОЖ
- Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- Замок горловины бака

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ZH4100D	
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	
Число цилиндров	4	
Мощность	35	кВт
Объем	3.61	л
Диаметр/ход поршня	105x115	мм
Система впуска воздуха	Без турбо наддувом	
Система охлаждения	жидкостное	
Объем охлаждающей системы	18	л
Объем масленной системы	12	л
Расход топлива при 100%	6,75	л/Ч
75%	5,07	л/Ч
50%	3,38	л/Ч
Регулятор оборотов	механический	
Частота вращения	1500	об/мин
Напряжение в системе	24	В

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	WEICAN	
Модель	WE184H	
Тип	бесщеточный	
Номинальная мощность	30/37,5	кВт/кВА
Напряжение	400/230	В
Частота	50	Гц
Номинальный ток	54	А
Количество фаз	3	
Кол-во опорных подшипников	одноопорный	
Стабилизатор напряжения	AVR	
Класс изоляции	H	
Класс защиты	IP23	
Регулирование напряжения	±0.5%	
Тип соединения	звездочка	

КОНТРОЛЛЕР WEICAN

- LCD с разрешением 132x64 • Выполненный по технологии 32-bit • Защитное покрытие дисплея из акрила • Русифицированный интерфейс

Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11

generator-energy.ru

tel: 8 800 511-73-79