+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

AD256 - T400B



Технические характеристики дизельного электроагрегата

		максимальная (ESP)	номинальная (PRP)
Мощность	кВА	352	320
Мощность	кВт	282	256
Скорость вращения	об/мин	1500	
Выходное напряжение	В	230/400	
Коэффициент мощности		0.8	

Двигатель


Макс.мощность	кВт	320
Ном.мощность	кВт	291
Производитель		Baudouin
Модель		6M16G350/5
Тип		4 тактный дизельный
Впрыск		прямой
Система охлаждения		турбонадув+доп. охл.
Кол-во цилиндров		8
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	126x130
Объем двигателя	л	9,72
Тип охлаждения		водяное+50% антифриз
Расход топлива (50% нагрузки)	л/ч	35,4
Расход топлива (75% нагрузки)	л/ч	52,3
Расход топлива (100% нагрузки)	л/ч	70,5
Объем масла в картере	л	20
Объем ОЖ	л	30
Регулятор оборотов двигателя		электронный
Напряжение электросистемы	В	24


Альтернатор


Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности		0.8
Изоляция		H
Степень защиты		IP23
Количество фаз		3
Тип		бесщеточный, с самовозбуждением
Кол-во полюсов		4
Соединение		Дисковая муфта

+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

Габаритные размеры








Генератор открытого типа

ДхШхВ	мм	2900x1150x1750
Вес	кг	2150
Бак	л	700







Генератор в кожухе

ДхШхВ	мм	3900x1600x1850
Вес	кг	2980
Бак	л	700

Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.

ZEUS

+7 967 246-26-56
zakaz@generator-energy.ru
422772, Республика Татарстан, Пестречинский р-н, д. Старое Кощаково, ул. Промпарковая, зд. 11
generator-energy.ru

Панель управления генератора



Контроллер Smartgen HGM6120 является автоматическим модулем управления ДГУ. Модуль DSE-6120 используется для автоматического или ручного запуска и остановки двигателя, осуществляет полный контроль над электростанцией.

Контроллер Smartgen HGM6120 осуществляет ко нтроль за внешней сетью и может подавать сигн ал на приводной рубильник или контактор, что позволяет его использовать вместе с системой АВР на станции. Управление модуля осуществляется через клавиши управления.

Максимальная влажность	95% без конденсата
Размеры	216x 158 x 43мм
Цифровые входы	Число 6 настраиваемых цифровых входов (10, когда аналоговые входы сконфигурированы как цифровые входы)
Рабочая температура	-30°C до + 70 °C
Размеры окна для установки	184 x 137 мм
Вес	450 г
Максимальный рабочий ток	100 мА при 12 В / 105 мА при 24 В
Минимальное напряжение питания	8 VDC
Максимальное напряжение питания	35 VDC
Защита от обратной полярности	-35 В непрерывная
Максимальный ток в режиме ожидания	60 мА при 12 В/ 55 мА при 24 В
Максимальный ток в режиме сна	40 мА при 12 В/ 35 мА при 24 В
Входное сопротивление	450 кОм фазы- фаза
Измерение фаза-нейтраль	15В-415В
Измерение фаза-фаза	25В-720В
Минимальная частота	3.5 Гц
Максимальная частота	75,0 Гц
Номинальный вторичный трансформатор	5 А
Максимальный непрерывный ток	5 А
Ток перегрузки	15 А
Порог низкого напряжения	3.2 В минимум